MANUAL DE ENTREGAS PALETIZADAS

ES

Paletizar es agrupar sobre una superficie (paleta o estiba) una cierta cantidad de objetos.
La manipulación y transporte individual de estos objetos requerirían de mucho tiempo y trabajo.

ENTREGA PALETIZADA

Entrega en la que se hace uso de la estiba estándar , con el fin de tener un trámite ágil en la recepción, manipulación y entrega de los productos.

CONFIGURACIÓN DE LA CARGA

1. En la carga y descarga
- Aprovechar la superficie de los vehículos
- Mantener la consistencia de las cargas al apoyarse unas contra otras, logrando reducir considerablemente los daños de la mercancía.
2. En la manipulación
- Facilitar la manipulación cómodacon máquinas clásicas
-Fácil colocación en estanterías yvehí
- Admisión de carga eninstalaciones automáticas detransporte.
3. En elalmacenamiento
- Aprovechamiento deestanterías
- Admisión de carga eninstalacionesautomáticas.

BENEFICIOS DE PALETIZAR

Disminución en los tiempos de cargue de vehículos
Disminución de tiempos de atención en el recibo
Menores costos de cargue y descargue
Menor manipulación de los productos
Disminución de reclamos por faltantes o sobrantes
Optimización del espacio de almacenamiento
Hace más eficiente el uso de la flota de transporte
Mayor estabilidad del producto
Mayor seguridad del personal
Mejora las relaciones entre las partes

Iso 3394

La Norma ISO 3394en general lo establece son las dimensiones de las cajas máster,
de los pallets o plataformas y de las cargas paletizadas, establece que
las dimensiones de las bases de las cajas deben corresponder a un módulo de 60 x 40 cm. de Medida externa,
y para los pallets, deben corresponder de acuerdo al modal de transporte seleccionado
, por ejemplo para vía aérea 120 de largo x 80 cm de ancho para la vía marítima y terrestre 120 de largo x 100 cm de ancho